



ETICHETTATRICE TERMICA LOLA

LOLA-LP2

Stampa termica

Risoluzione 203 dpi

Velocità di stampa superiore a 140 mm/sec

Area di stampa 56mm

Interfaccia seriale RS232 (USB opzionale)

Baud rate da 1.200 bps a 57.600 bps

Driver per Windows T 95, 98, me, NT4, 2K

Software: LogoEditor, FontEditor, EasyLabel

100÷240 Vac ± 10% 50÷60 Hz (alimentatore integrato)

Dimensioni:
160x160x160mm



Etichettatrice termica da tavolo con spellicolatore e alimentatore integrato per etichette larghezza 60mm, altezza minima 1" pollice.

Interfaccia seriale RS232, USB opzionale. Sensori di fine etichette, presenza etichetta, temperatura testina.

Stampa i barcode più diffusi: UP C-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32 e UCC/EAN128. Lola-LP2 è ideale per applicazioni in sistemi di pesatura, in abbinamento a strumenti di misura e di controllo.

PE.SA. SERVICE S.R.L. via Pietro Nenni 39 66020 Sambuceto (CH)
Email info@pesaservice.it